

APAMET STIL hűtési és fűtési puffer tartály		50	100	150	200	300	500
Modell		STIL 50	STIL 100	STIL 150	STIL 200	STIL 300	STIL 500
Úrtartalom tartomány	lit	50	100	150	200	300	500
Tényleges úrtartalom	lit	49	101	146	187	288	501
Energhatékonyági osztály		C	C	C	C	C	C
Állási hőveszteség	W	34	64	71	77	94	116
Max üzemi nyomás	bar	10	10	10	10	10	10
Max. tesztnyomás	bar	13	13	13	13	13	13
Max. üzemi hőmérséklet	°C	95	95	95	95	95	95
Csatlakozások							
1-3: Előremenő/visszatérő csatlakozás	inch	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
2: Cirkuláció csatlakozás	inch	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
4: Tisztító nyílás csatlakozás	inch	-	4"	4"	4"	4"	4"
5: Elektromos fűtőbetét csatlakozás	inch	-	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
6-7: Hőmérsékletérzékelő és kijelző csatlakozás	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
8: Felső (Mg anód)/Alsó csatlakozás	inch	6/4" / 5/4"	6/4" / 5/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Méretetek							
D = átmérő szigeteléssel	mm	450	500	550	600	700	700
D1 = átmérő szigetelés nélkül	mm	350	400	450	500	600	600
H = magasság	mm	710	1120	1240	1250	1270	2080
Szigetelés vastagsága és típus	mm	50 mm - Kemény polyurethane - 44 kg/m ³					
Tartálytest védelem		250-450 micron zománcréteg					
Bruttó tömeg	kg	28	43	53	58	86	124
Raklap méret (szállításhoz)	mm	450x450	500x500	550x550	600x600	700x700	700x700

