

HPA-O 07.1 CS Premium

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 202668

Gondoskodjon az állandóan kellemes klímáról

Ez a levegő-víz hőszivattyú nem csak a fűtést és a vízmelegítést szolgáltatja. A nyári hónapokban a hűtésről is gondoskodik. Akár -25 °C-os, nagyon alacsony kültéri hőmérséklet esetén is magas előremenő hőmérsékleteket biztosít a kellemes helyiséghő és a magas HMV komfort megteremtése érdekében. Ezzel értékes szolgálatot tesz Önnek ez az inverteres készülék, függetlenül attól, hogy új házat épít vagy régit újít fel.



Legyen a környezete is a lakótársa

Ez a modellsorozat különösen időtálló hűtőközeggel működik. Kimagasló hatékonysága mellett a hőszivattyú egyúttal új szintre emeli a környezettudatosságot az épületgépészet terén.



HPA-O 05.1 CS Premium

Termékszám: 202666

A legfontosabb jellemzők

Kültéri levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és hűtéshez

Az inverteres technológia magas fokú hatékonyságot és alacsony energiaköltségeket biztosít.

Alacsony zajképződés az intelligens készüléktervezésnek köszönhetően

Éjszakai üzemmódban („Silent Mode” funkció) a működési zajok tovább csökkenthetők.

A legmagasabb energiahatékonyság radiátoros használat esetén is

Opcionálisan az otthoni hálózatra integrálható és okostelefonon keresztül vezérelhető (kiegészítő elemek szükségesek)

Akár 75 °C fokos előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfort érdekében



Típus	HPA-O 05.1 CS Premium	HPA-O 07.1 CS Premium
Megrendelészám	202666	202668

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A+++	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A+++	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W35	A+++	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W55	A+++	A+++
Hőtéljesítmény A7 / W35 esetén (EN 14511)	3,31 kW	3,31 kW
Hőtéljesítmény A2 / W35 esetén (EN 14511)	3,19 kW	4,30 kW
Hőtéljesítmény A-7 / W35 esetén (EN 14511)	4,97 kW	6,87 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35 / W7 esetén	4,73 kW	7,30 kW
Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35 / W18 esetén	3,37 kW	4,94 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35 / W18 esetén	6,86 kW	10,15 kW
Teljesítménytényező A7 / W35 esetén (EN 14511)	5,42	5,42
Teljesítménytényező A2 / W35 esetén (EN 14511)	4,60	4,30
Teljesítménytényező A-7 / W35 esetén (EN 14511)	3,45	2,93
Max. hűtési teljesítménytényező A35 / W7 esetén	2,86	2,35
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35 / W18 esetén	4,35	4,28
Max. hűtési teljesítménytényező A35 / W18 esetén	3,84	2,87
SCOP (EN 14825)	4,70	4,88
Hangteljesítményszint (EN 12102)	48 dB(A)	48 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-25/40 °C	-25/40 °C

Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C
Magasság	900 mm	900 mm
Szélesség	1270 mm	1270 mm
Mélység	593 mm	593 mm
Tömeg	135 kg	135 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	230 V	230 V
hűtőközeg	R454 C	R454 C

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.

HSBC 300 cool

KOMPAKT TÁROLÓ EGYSÉG

TERMÉKSZÁM: 203801

Takarítson meg nagyon sok helyet

Ha a különböző funkciók helytakarékos elrendezéséről van szó, akkor ez a beépített tároló vezeti a mezőnyt. Nem kell két külön tárolót egymás mellett felállítani, hanem elegendő egyetlen készüléket használni, amelyben használatimelegvíz- és puffertároló van egymás fölött elhelyezve. Így csak a hely felével kell számolnia a felállításhoz.

Egyszerű szabályozás Ennek az integrált tárolónak a két változatát pontosan arra terveztük, hogy Ön egy családi házban is használhassa azokat az egyik hőszivattyúval együtt. Mivel a készülék tartalmazza a WPM hőszivattyú-vezérlést, ezért különösen könnyű a szabályozás.



A legfontosabb jellemzők

Használatimelegvíz-tárolóból és puffertárolóból álló kombinált készülék

A nagyobb használatimelegvíz-ellátási kényelem érdekében

Felére csökkenti az egyes tárolók szükséges felállítási területét.

Kompakt, megbízható és energiatakarékos

Tökéletesen kombinálható hőszivattyúval

Tetszés szerint fűtésbe vagy hűtésbe is beköthető

Két fűtőkör csatlakoztatása lehetséges

Beépített hőszivattyú-vezérléssel az összes üzemi berendezés még gyorsabb összeszerelése érdekében (nem minden változatnál)



Típus	HSBC 300 cool
Megrendelészám	203801

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály	B
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,50 kWh
A használatimelegvíz-tároló névleges űrtartalma	270 l
Puffertároló névleges űrtartalma	100 l
Hőcserélő felülete	3,20 m²
Hőcserélő űrtartalma	21 l
Magasság	1918 mm
Szélesség	680 mm
Mélység	910 mm
Billenőméret	2123 mm
Tömeg	250 kg

Kérésre elérhető

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.