


HPA-0 13 C Premium

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 238983

Fűtsön egy szolgáltatóval

Ha a kültéri hőmérséklet jóval fagypont alatt van, akkor legszívesebben jól fűtött belső terekben tartózkodik. A kültéri levegő-víz hőszivattyúk számára ez a feladat gyerekjáték. Mínuszok esetén is maximálisan hatékonyak. És: A magas előremenő hőmérsékleteknek köszönhetően még a klasszikus radiátorokat is felmelegítik.



A legfontosabb jellemzők

Kültéri levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és hűtéshez

Kiválóan alkalmas új épületekhez és modernizáláshoz.

Az inverteres technológia magas fokú hatékonyságot és alacsony energiaköltségeket biztosít.

Alacsony zajképződés az intelligens készüléktervezésnek köszönhetően

Éjszakai üzemmódban („Silent Mode” funkció) a működési zajok tovább csökkenthetők.

Optionálisan az otthoni hálózatba integrálható és okostelefonon keresztül vezérelhető (kiegészítő elemek szükségesek)

Akár 65 °C fokos előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfort érdekében

Magas Energiahatékonysági osztály A+++ radiátoroknál való alkalmazásnál is



Típus

HPA-O 13
C Premium

Megrendelészám

238983

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztálya W35	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztálya W55	A++
Hőtéljesítmény A7 / W35 esetén (EN 14511)	7,84 kW
Hőtéljesítmény A2 / W35 esetén (EN 14511)	8,33 kW
Hőtéljesítmény A-7 / W35 esetén (EN 14511)	12,86 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35 / W7 esetén	14,88 kW
Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35 / W18 esetén	6,76 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35 / W18 esetén	17,06 kW
Teljesítménytényező A7 / W35 esetén (EN 14511)	5,09
Teljesítménytényező A2 / W35 esetén (EN 14511)	4,14
Teljesítménytényező A-7 / W35 esetén (EN 14511)	2,93
Max. hűtési teljesítménytényező A35 / W7 esetén	2,38
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35 / W18 esetén	3,76
Max. hűtési teljesítménytényező A35 / W18 esetén	2,83
SCOP (EN 14825)	4,76
Hangteljesítményszint (EN 12102)	55 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-20 / 40 °C

Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	65 °C
Magasság	1045 mm
Szélesség	1490 mm
Mélység	593 mm
Tömeg	175 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	400 V
hűtőközeg	R410A

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.

HSBC 300 cool

KOMPAKT TÁROLÓ EGYSÉG

TERMÉKSZÁM: 203801

Takarítson meg nagyon sok helyet

Ha a különböző funkciók helytakarékos elrendezéséről van szó, akkor ez a beépített tároló vezeti a mezőnyt. Nem kell két külön tárolót egymás mellett felállítani, hanem elegendő egyetlen készüléket használni, amelyben használatimelegvíz- és puffertároló van egymás fölött elhelyezve. Így csak a hely felével kell számolnia a felállításhoz.

Egyszerű szabályozás Ennek az integrált tárolónak a két változatát pontosan arra terveztük, hogy Ön egy családi házban is használhassa azokat az egyik hőszivattyúval együtt. Mivel a készülék tartalmazza a WPM hőszivattyú-vezérlést, ezért különösen könnyű a szabályozás.



A legfontosabb jellemzők

Használatimelegvíz-tárolóból és puffertárolóból álló kombinált készülék

A nagyobb használatimelegvíz-ellátási kényelem érdekében

Felére csökkenti az egyes tárolók szükséges felállítási területét.

Kompakt, megbízható és energiatakarékos

Tökéletesen kombinálható hőszivattyúval

Tetszés szerint fűtésbe vagy hűtésbe is beköthető

Két fűtőkör csatlakoztatása lehetséges

Beépített hőszivattyú-vezérléssel az összes üzemi berendezés még gyorsabb összeszerelése érdekében (nem minden változatnál)



Típus	HSBC 300 cool
Megrendelészám	203801

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály	B
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,50 kWh
A használatimelegvíz-tároló névleges űrtartalma	270 l
Puffertároló névleges űrtartalma	100 l
Hőcserélő felülete	3,20 m²
Hőcserélő űrtartalma	21 l
Magasság	1918 mm
Szélesség	680 mm
Mélység	910 mm
Billenőméret	2123 mm
Tömeg	250 kg

Kérésre elérhető

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.