

HPA-0 8 CS Plus

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 238987

Helyezze magasabbra a mércét az új építésű épületeknél

Tegyük fel, hogy Ön éppen egy családi házat épít. Akkor ezt a modellt meg kellene néznie. A inverteres technológiával felszerelt kiforrott készülék kifejezetten magas hatásfokkal működik.

Mindig tökéletes ellátottság

Kiváló felszereltségével ez a hőszivattyú folyamatosan magas szinten biztosítja a ház melegvíz-ellátását. Egyúttal a hűtési funkciót is megvásárolja. Így a forró napokon is frissítő otthonos érzést biztosít saját maga és családja számára.

A legfontosabb jellemzők

Kültéri levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és hűtéshez

Az inverteres technológia magas fokú hatékonyságot és alacsony energiaköltségeket biztosít.

Az alacsony működési zajok az éjszakai üzemmód („Silent Mode” funkció) révén tovább csökkenthetők

Optionálisan az otthoni hálózatba integrálható és okostelefonon keresztül vezérelhető (kiegészítő elemek szükségesek)

Előremenő hőmérséklet akár 60 °C értékig az Ön HMV-komfortja érdekében





Típus	HPA-O 8 CS Plus
Megrendelészám	238987

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W35	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W55	A++
Hőtéljesítmény A7 / W35 esetén (EN 14511)	4,86 kW
Hőtéljesítmény A2 / W35 esetén (EN 14511)	5,30 kW
Hőtéljesítmény A-7 / W35 esetén (EN 14511)	7,80 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35 / W7 esetén	6,00 kW
Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35 / W18 esetén	3,00 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35 / W18 esetén	6,00 kW
Teljesítménytényező A7 / W35 esetén (EN 14511)	4,76
Teljesítménytényező A2 / W35 esetén (EN 14511)	3,80
Teljesítménytényező A-7 / W35 esetén (EN 14511)	2,91
Max. hűtési teljesítménytényező A35 / W7 esetén	1,73
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35 / W18 esetén	3,28
Max. hűtési teljesítménytényező A35 / W18 esetén	2,88
SCOP (EN 14825)	4,50
Hangteljesítményszint (EN 12102)	57 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-20...40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	60 °C

Magasság	812 mm
Szélesség	1152 mm
Mélység	524 mm
Tömeg	91 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V
hűtőközeg	R410A

Csak készletben kapható. A szükséges álló vagy fali konzol tartozékként kapható

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.

HSBC 180 Plus

KOMPAKT TÁROLÓ EGYSÉG

TERMÉKSZÁM: 202927

Használjon sok funkciót a legkisebb helyen

Használjon melegvizet és hőt bármikor, ráadásul különösen gazdaságos módon – mi sem könnyebb ennél ezzel a beépített tárolóval. Az integrált puffertároló eltárolja az éppen nem szükséges hőenergiát, és szükség esetén leadja azt a fűtőkörnek. Ugyanakkor biztonságosabbá teszi a teljes berendezés működését. Ezzel optimálisan gondoskodik Önről.



Felfrissülés a nyári melegben

E beépített tároló további előnye, hogy igény szerint padlófűtéssel vagy klímakonvektorokkal használható. Ehhez a számos funkcióhoz elegendő csupán egy kis helyigényű kompakt készülék, amelyet könnyedén kombinálhat kültéri levegő-víz hőszivattyúinkkal.

A legfontosabb jellemzők

Használatimelegvíz-tárolóból és puffertárolóból álló kombinált készülék

Felére csökkenti az egyes tárolók szükséges felállítási területét.

Kompakt, megbízható és energiatakarékos

Tökéletes a kültéri hőszivattyúkkal való kombinációhoz, a használatimelegvíz-készítéshez és helyiségfűtéshez

Hűtésre is használható



Típus	HSBC 180 Plus
Megrendelészám	202927

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály	B
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,29 kWh
A használatimelegvíz-tároló névleges űrtartalma	178 l
Puffertároló névleges űrtartalma	80 l
Hőcserélő felülete	1,59 m²
Hőcserélő űrtartalma	10 l
Magasság	1910 mm
Szélesség	605 mm
Mélység	917 mm
Billenőméret	1986 mm
Tömeg	134 kg

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.