

HPA-0 8 CS Plus

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 238987

Helyezze magasabbra a mércét az új építésű épületeknél

Tegyük fel, hogy Ön éppen egy családi házat épít. Akkor ezt a modellt meg kellene néznie. A inverteres technológiával felszerelt kiforrott készülék kifejezetten magas hatásfokkal működik.

Mindig tökéletes ellátottság

Kiváló felszereltségével ez a hőszivattyú folyamatosan magas szinten biztosítja a ház melegvíz-ellátását. Egyúttal a hűtési funkciót is megvásárolja. Így a forró napokon is frissítő otthonos érzést biztosít saját maga és családja számára.

A legfontosabb jellemzők

Kültéri levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és hűtéshez

Az inverteres technológia magas fokú hatékonyságot és alacsony energiaköltségeket biztosít.

Az alacsony működési zajok az éjszakai üzemmód („Silent Mode” funkció) révén tovább csökkenthetők

Optionálisan az otthoni hálózatba integrálható és okostelefonon keresztül vezérelhető (kiegészítő elemek szükségesek)

Előremenő hőmérséklet akár 60 °C értékig az Ön HMV-komfortja érdekében





Típus	HPA-O 8 CS Plus
Megrendelészám	238987

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W35	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W55	A++
Hőtéljesítmény A7 / W35 esetén (EN 14511)	4,86 kW
Hőtéljesítmény A2 / W35 esetén (EN 14511)	5,30 kW
Hőtéljesítmény A-7 / W35 esetén (EN 14511)	7,80 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35 / W7 esetén	6,00 kW
Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35 / W18 esetén	3,00 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35 / W18 esetén	6,00 kW
Teljesítménytényező A7 / W35 esetén (EN 14511)	4,76
Teljesítménytényező A2 / W35 esetén (EN 14511)	3,80
Teljesítménytényező A-7 / W35 esetén (EN 14511)	2,91
Max. hűtési teljesítménytényező A35 / W7 esetén	1,73
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35 / W18 esetén	3,28
Max. hűtési teljesítménytényező A35 / W18 esetén	2,88
SCOP (EN 14825)	4,50
Hangteljesítményszint (EN 12102)	57 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-20...40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	60 °C

Magasság	812 mm
Szélesség	1152 mm
Mélység	524 mm
Tömeg	91 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V
hűtőközeg	R410A

Csak készletben kapható. A szükséges álló vagy fali konzol tartozékként kapható

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.

HSBC 200

KOMPAKT TÁROLÓ EGYSÉG

TERMÉKSZÁM: 233510

Alakítsa ki az ideális párost otthonában

Döntsön egy készülék mellett, és kapjon egyszerre két tárolót. Ezzel a tárolómegoldással mindez sikerülni fog. Az ivóvíztároló és a puffertároló ezen helytakarékos kombinációja akár 180 literes befogadóképességet is képes biztosítani. Ezzel megbízhatóan elláthatja családi házát.



Soha ne mondjon le a melegről

Összehangolt felszereltségének köszönhetően játszi könnyedséggel kapcsolhatja össze az integrált tárolót a hozzáillő levegő-víz hőszivattyú-modellünkkel. Így módon teljesen biztos lehet abban, hogy otthonában mindig van melegvíz és fűtés.

A legfontosabb jellemzők

Akár 180 liter űrtartalmú használatimelegvíz-tárolóból és puffertárolóból álló kombinált készülék.

Felére csökkenti az egyes tárolók szükséges felállítási területét.

Kompakt, rendszerbiztos és energiatakarékos – családi házban történő használatra tervezték.

Tökéletesen kombinálható levegő-víz hőszivattyúval használatimelegvíz-készítéshez és központi fűtéshez.

Két fűtőkör csatlakoztatása lehetséges



Típus	HSBC 200
Megrendelészám	233510

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály	B
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,30 kWh
A használatimelegvíz-tároló névleges űrtartalma	168 l
Puffertároló névleges űrtartalma	100 l
Hőcserélő felülete	3,30 m²
Hőcserélő űrtartalma	21 l
Magasság	1908 mm
Szélesség	680 mm
Mélység	871 mm
Billenőméret	2107 mm
Tömeg	203 kg

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.