

HPA-0 8 CS Plus

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 238987

Helyezze magasabbra a mércét az új építésű épületeknél

Tegyük fel, hogy Ön éppen egy családi házat épít. Akkor ezt a modellt meg kellene néznie. A inverteres technológiával felszerelt kiforrott készülék kifejezetten magas hatásfokkal működik.

Mindig tökéletes ellátottság

Kiváló felszereltségével ez a hőszivattyú folyamatosan magas szinten biztosítja a ház melegvíz-ellátását. Egyúttal a hűtési funkciót is megvásárolja. Így a forró napokon is frissítő otthonos érzést biztosít saját maga és családja számára.

A legfontosabb jellemzők

Kültéri levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és hűtéshez

Az inverteres technológia magas fokú hatékonyságot és alacsony energiaköltségeket biztosít.

Az alacsony működési zajok az éjszakai üzemmód („Silent Mode” funkció) révén tovább csökkenthetők

Optionálisan az otthoni hálózatba integrálható és okostelefonon keresztül vezérelhető (kiegészítő elemek szükségesek)

Előremenő hőmérséklet akár 60 °C értékig az Ön HMV-komfortja érdekében





Típus	HPA-O 8 CS Plus
Megrendelészám	238987

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W35	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W55	A++
Hőtéljesítmény A7 / W35 esetén (EN 14511)	4,86 kW
Hőtéljesítmény A2 / W35 esetén (EN 14511)	5,30 kW
Hőtéljesítmény A-7 / W35 esetén (EN 14511)	7,80 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35 / W7 esetén	6,00 kW
Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35 / W18 esetén	3,00 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35 / W18 esetén	6,00 kW
Teljesítménytényező A7 / W35 esetén (EN 14511)	4,76
Teljesítménytényező A2 / W35 esetén (EN 14511)	3,80
Teljesítménytényező A-7 / W35 esetén (EN 14511)	2,91
Max. hűtési teljesítménytényező A35 / W7 esetén	1,73
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35 / W18 esetén	3,28
Max. hűtési teljesítménytényező A35 / W18 esetén	2,88
SCOP (EN 14825)	4,50
Hangteljesítményszint (EN 12102)	57 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-20...40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	60 °C

Magasság	812 mm
Szélesség	1152 mm
Mélység	524 mm
Tömeg	91 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V
hűtőközeg	R410A

Csak készletben kapható. A szükséges álló vagy fali konzol tartozékként kapható

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.

HM Trend

TARTOZÉKOK

A hidraulikamodul megkönnyíti a levegő-víz hőszivattyúk beépítését a hidraulikus rendszerbe, és minőségi lakkozott készülékburkolattal van felszerelve. Ennek köszönhetően számos komponenst egyetlen művelettel lehet felszerelni. A berendezésbe már fixen integrálták a hőszivattyú-vezérlést, a fűtésre és vízmelegítésre szolgáló nagy hatékonyságú fűtési keringtetőszivattyút, a biztonsági szelepet, egy tágulási tartályt, valamint egy biztonsági/kiegészítő fűtést. Opcionálisan használható egy szigetelt csatlakozóléc, amely leegyszerűsíti a telepítést és lerövidíti a szerelési időt.

A legfontosabb jellemzők

A levegő-víz hőszivattyúk egyszerűsített felszereléséhez

Csekély helyigény a kompakt szerkezetnek köszönhetően

Magas fokú felszereltség az előkészített hidraulikus alkatrészeknek köszönhetően

Ideálisan használható egy-, ill. kétlakásos családi házakban

TERMÉKSZÁM: 232805



HMS Trend

Termékszám: 233826



Típus	HM Trend	HMS Trend
Megrendelészám	232805	233826

Műszaki adatok

Max. megengedett nyomás	0,30 MPa	0,30 MPa
Rendelkezésre álló külső nyomáskülönbség 1,0 m³/h esetén	715 hPa	715 hPa
Rendelkezésre álló külső nyomáskülönbség 1,5 m³/h esetén	661 hPa	661 hPa
Rendelkezésre álló külső nyomáskülönbség 2 m³/h esetén	468 hPa	468 hPa
Rendelkezésre álló külső nyomáskülönbség 2,5 m³/h esetén	300 hPa	300 hPa
Tágulási tartály térfogata	24 l	24 l
Vezérlés névleges feszültsége	230 V	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	400 V	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés teljesítményfelvétele	8,80 kW	5,90 kW
Magasság	896 mm	896 mm
Magasság kapcsolóval együtt	1131 mm	1131 mm
Szélesség	590 mm	590 mm
Mélység	405 mm	405 mm
Tömeg	27 kg	27 kg
Csatlakoztatás	G 1	G 1

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.