

PSH 150 Classic

FALI TÁROLÓ

TERMÉKSZÁM: 235964

Állítsa be fokozatmentesen a kívánt hőmérsékletet Teljesen intuitív kezelés Fali tároló a nagyobb kihívásokhoz: ez a modell egyszerre több vízvételi helyet lát el az otthonában kellemes meleg vízzel – például a fürdőszobában és a konyhában. Ezzel több szempontból is növeli az Ön komfortérzetét.

A legfontosabb jellemzők

Hidraulikus vezérlésű fali tároló

Kiváló hőszigetelés

Fokozatmentes hőmérséklet-beállítás a 30-70 °C tartományban

A hőmérséklet alakulását mutató kijelző a vízhőmérséklet vizuális ellenőrzéséhez

A fagyvédelmet integrálták a melegvíz-tárolóba.

**PSH 50 Classic**

Termékszám: 235960

**PSH 80 Classic**

Termékszám: 235961

**PSH 100 Classic**

Termékszám: 235962

**PSH 120 Classic**

Termékszám: 235963

**PSH 200 Classic**

Termékszám: 235965



Típus	PSH 50 Classic	PSH 80 Classic	PSH 100 Classic
Megrendelészám	235960	235961	235962

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Névleges feszültség	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Terhelési profil	M	M	L
Energiahatékonysági osztály	C	C	C
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	0,96 kWh	1,22 kWh	1,47 kWh
Névleges űrtartalom	53 l	80 l	100 l
Kevertvíz-mennyiség, 40 °C-on	82 l	125 l	168 l
Hőmérséklet-beállítási tartomány	30-70 °C	30-70 °C	30-70 °C
Max. átfolyási mennyiség	23.5 l/perc	23.5 l/perc	23.5 l/perc
Szín	fehér	fehér	fehér
Védettség (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Magasság	609 mm	810 mm	964 mm
Szélesség	475 mm	475 mm	475 mm
Mélység	483 mm	483 mm	483 mm
Tömeg	19,00 kg	28,00 kg	33,00 kg



Típus	PSH 120 Classic	PSH 150 Classic	PSH 200 Classic
Megrendelészám	235963	235964	235965

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Névleges feszültség	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Terhelési profil	L	L	XL
Energiahatékonysági osztály	C	C	C
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,73 kWh	2,05 kWh	2,45 kWh
Névleges űrtartalom	120 l	150 l	192 l
Kevertvíz-mennyiség, 40 °C-on	219 l	270 l	347 l
Hőmérséklet-beállítási tartomány	30-70 °C	30-70 °C	30-70 °C
Max. átfolyási mennyiség	23.5 l/perc	23.5 l/perc	23.5 l/perc
Szín	fehér	fehér	fehér
Védettség (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Magasság	1117 mm	1349 mm	1704 mm
Szélesség	475 mm	475 mm	475 mm
Mélység	483 mm	483 mm	483 mm
Tömeg	39,00 kg	46,00 kg	56,00 kg

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.