

THERMEX E9		E906	E909	E912	E915	E918	E924
Névleges teljesítmény	(kW)	7,0	10,5	12,0	15,0	18,0	24,0
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	3 x 2,3	6 x 1,75	6 x 2,0	6 x 2,5	9 x 2,0	9 x 2,65
Hatásfok	(%)	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Teljesítmény lépcsők száma	(db)	3	6	6	6	9	9
Teljesítmény lépcsők (manuálisan beállítható)	(kW)	2,3/4,6/7	1,75/3,5/5,25/7/ 8,75/10,5	2/4/6/8/10/12	2,5/5/7,5/10/12,5/15	2/4/6/8/10/12 /14/16/18	2,7/5,4/8,1/10,8/13,5 /16,2/18,9/21,6/24
Névleges áramerősség (230V 1N - 50 Hz)	(A)	1 x 30,5	1 x 45,6	-	-	-	-
Min. elektromos biztosíték (230 V)	(A)	1 x 32	1 x 50	-	-	-	-
Min. villamos csatlakozás méret (1 N)	(mm ²)	3 x 4	3 x 6	-	-	-	-
Névleges áramerősség (400V 3N- 50 Hz)	(A)	3 x 10,2	3 x 15,3	3 x 17,4	3 x 21,8	3 x 26,1	3 x 34,8
Min. elektromos biztosíték (400 V)	(A)	3 x 16	3 x 20	3 x 20	3 x 25	3 x 32	3 x 40
Min. villamos csatlakozás méret (3 N)	(mm ²)	5 x 1,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4	5 x 6
Előremenő/visszatérő csatlakozás (3 N)	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Biztonsági szelep	(bar)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Üzemi nyomás (min-max)*	(bar)	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6
Biztonsági termostát	(°C)	100	100	100	100	100	100
Üzemi hőmérséklet tartomány fűtés	(°C)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Üzemi hőmérséklet tartomány HMV előállítás	(°C)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Kazán víztartalom	(l)	8	8	8	8	8	8
Tágulási tartály	(l)	6	6	6	6	6	6
Tömeg	(kg)	25	25	25	25	25	25
Magasság	(mm)	740	740	740	740	740	740
Szélesség	(mm)	440	440	440	440	440	440
Mélység	(mm)	235	235	235	235	235	235

Érintésvédelmi fokozat

IP40

***Megjegyzés:** A kazán üzemeltetésének nincs minimum üzemi nyomása. A megadott érték kizárólag a fűtési rendszerbe beépített keringető szivattyú miatt szükséges.