

MŰSZAKI ADATOK PUFFER TÁROLÓTARTÁLY

Megnevezése	KTMM 100			KTMM 200			KTMM 300			KTMM 500		
	0 HE	1 HE	2 HE	0 HE	1 HE	2 HE	0 HE	1 HE	2 HE	0 HE	1 HE	2 HE
Urtartalma	140	140	140	200	200	200	300	300	300	500	500	500
Teljes magassága (A):	1330	1330	1330	1675	1675	1675	1715	1715	1715	1715	1715	1715
Palást magassága (B):	980	980	980	1350	1350	1350	1000	1000	1000	1500	1500	1500
A tartály átmérője (C):	430	430	430	430	430	430	430	430	430	650	650	650
Bekötési magasság (E)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Bekötési magasság (F)	415	415	415	505	505	505	600	600	600	855	855	855
Bekötési magasság (G)	600	600	600	785	785	785	925	925	925	1125	1125	1125
Bekötési magasság (H)	740	740	740	925	925	925	1000	1000	1000	1250	1250	1250
Bekötési magasság (I)	930	930	930	1205	1205	1205	1350	1350	1350	1600	1600	1600
Bekötési magasság (J)	1125	1125	1125	1485	1485	1485	1715	1715	1715	2000	2000	2000
Spirál átmérője (mm):	-	380	380	-	380	380	-	530	530	-	530	530
Fűtőspirál hossza:	-	6	2x6	-	6	2x6	-	9	2x9	-	12	2x12
Fűtőspirál felülete (m ²):	-	0,5	2x0,5	-	0,5	2x0,5	-	0,9	2x0,9	-	1,2	2x1,2
Szigetelés vastagsága:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Szigetelt átmérő	630	630	630	630	630	630	850	850	850	850	850	850
Maximális nyomás (bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Próbanyomás (bar)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Maximális nyomás spirál (bar)	-	8	8	-	8	8	-	8	8	-	8	8
Próbanyomás spirál (bar)	-	15	15	-	15	15	-	15	15	-	15	15
Maximális hőmérséklet (C°)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

MŰSZAKI ADATOK PUFFER TÁROLÓTARTÁLY

Megnevezése	KTMM 750			KTMM 930			KTMM 1000			KTMM 1500		
	0 HE	1 HE	2 HE	0 HE	1 HE	2 HE	0 HE	1 HE	2 HE	0 HE	1 HE	2 HE
Urtartalma	750	750	750	930	930	930	1000	1000	1000	1500	1500	1500
Teljes magassága (A):	1840	1840	1840	2150	2150	2150	1850	1850	1850	2350	2350	2350
Palást magassága (B):	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1500	1500	1500	2000	2000	2000
A tartály átmérője (C):	804	804	804	804	804	804	900	900	900	804	900	900
Bekötési magasság (E)	240	240	240	240	240	240	245	245	245	230	430	430
Bekötési magasság (F)	535	535	535	624	624	624	540	540	540	650	885	885
Bekötési magasság (G)	875	875	875	1005	1005	1005	875	875	875	1090	940	940
Bekötési magasság (H)	1005	1005	1005	1175	1175	1175	1010	1010	1010	1265	1030	1030
Bekötési magasság (I)	1340	1340	1340	1565	1565	1565	1345	1345	1345	1705	1285	1285
Bekötési magasság (J)	1650	1650	1650	1950	1950	1950	1640	1640	1640	2125	1550	1550
Spirál átmérője (mm):	---	685	685	---	685	685	---	785	785	685	---	685
Fűtőspirál hossza:	---	18	2x18	---	18	2x18	---	24	2x24	---	30	2x30
Fűtőspirál felülete (m ²):	---	1,9	2x1,9	---	1,9	2x1,9	---	2,5	2x2,5	---	3,1	2x3,1
Szigetelés vastagsága:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Szigetelt átmérő	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1100	1300	1300
Maximális nyomás (bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Próbanyomás (bar)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Maximális nyomás spirál (bar)	---	8	8	---	8	8	---	8	8	---	8	8
Próbanyomás spirál (bar)	---	15	15	---	15	15	---	15	15	---	15	15
Maximális hőmérséklet (C°)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Termékismertető adatlap
(EU 811/2013, EU 812/2013, EU 814/2013)

Típus	Hőtárolási veszteség (W)*	Energia- osztály	Tartály térfogat (l)
KTMM 100 0HE	32,65	A	140
KTMM 100 1HE	32,65	A	140
KTMM 100 2HE	32,65	A	140
KTMM 200 0HE	41,89	A	200
KTMM 200 1HE	41,89	A	200
KTMM 200 2HE	41,89	A	200
KTMM 300 0HE	55,82	B	300
KTMM 300 1HE	55,82	B	300
KTMM 300 2HE	55,82	B	300
KTMM 500 0HE	73,36	B	500
KTMM 500 1HE	73,36	B	500
KTMM 500 2HE	73,36	B	500
KTMM 750 0HE	96,3	C	750
KTMM 750 1HE	96,3	C	750
KTMM 750 2HE	96,3	C	750
PTE 1000 0HE	102	C	850
PTE 1000 1HE	102	C	850
PTE 1000 2HE	102	C	850
KTMM 930 0HE	111	C	930
KTMM 930 1HE	111	C	930
KTMM 930 2HE	111	C	930
KTMM 1000/800 0HE	103,83	C	1000
KTMM 1000/800 1HE	103,83	C	1000
KTMM 1000/800 2HE	103,83	C	1000
KTMM 1000/900 0HE	113,2	C	1000
KTMM 1000/900 1HE	113,2	C	1000
KTMM 1000/900 2HE	113,2	C	1000
KTMM 1500/900 0HE	136,7	C	1500
KTMM 1500/900 1HE	136,7	C	1500
KTMM 1500/900 2HE	136,7	C	1500
KTMM 1500/1100 0HE	145,5	C	1500
KTMM 1500/1100 1HE	145,5	C	1500
KTMM 1500/1100 2HE	145,5	C	1500
KTMM 2000/1100 0HE	170,6	C	2000
KTMM 2000/1100 1HE	170,6	C	2000
KTMM 2000/1100 2HE	170,6	C	2000

* A hőtárolási veszteség 70° C felsőponton mért víz hőmérséklettel és 50° C alsó ponton mért víz hőmérséklettel történt. A környezeti hőmérséklet 20° C.

Az összeszereléssel, telepítéssel és karbantartással kapcsolatos információkat a termék használati útmutatója tartalmazza. A termék életciklusa végén a termék anyagait lehetőség szerint szelektíven kell ártalmatlanítani.